

Παροχόμετρα Παλμού PFM series



Παροχόμετρα παλμού, υγρού τύπου με ενδείξεις μετρήσεων.

Παροχόμετρα υψηλής ακριβείας και ευαισθησίας σύμφωνα με τα CEE standards. Τα πλαστικά και μεταλλικά μέρη είναι σύμφωνα με τους τρέχοντες κανονισμούς και υποβάλλονται σε εκτεταμένους ελέγχους.

Κατάλληλα για κρύο νερό έως 50° C. Κατόπιν ζήτησης διατίθενται και για ζεστό νερό έως 90° C.

Συνδυάζονται άριστα με τις δοσομετρικές αντλίες των σειρών AM, AT και MT.

Μοντέλα σειράς PFM

Model	DN ίντσες	Παροχή		Ακρίβεια (m ³ /h)	Σύνδεσεις	Παλμοί (l/ps)	Μήκος L (mm)	Πλάτος D (mm)	Ύψος H (mm)
		Κανονική (m ³ /h)	Μέγιστη* (m ³ /h)						
PFM.013 S	13 1/2"	1,5	3	± 5%	Σπείρωμα	0,25 ή 1	110	80	90
PFM.020 S	20 3/4"	2,5	5	± 5%	Σπείρωμα	0,25 ή 1	130	80	90
PFM.025 S	25 1"	3,5	7	± 5%	Σπείρωμα	0,25 ή 1	160	100	120
PFM.030 S	30 1 1/4"	5	10	± 5%	Σπείρωμα	0,25 ή 1	160	100	120
PFM.040 S	40 1 1/2"	10	20	± 5%	Σπείρωμα	0,25 ή 1	200	110	130
PFM.050 S	50 2"	15	30	± 5%	Σπείρωμα	0,25 ή 1	300	152	200
PFM.050 F	50 2"	15	30	± 5%	Φλάντζα	25,50,100	200	165	247
PFM.065 F	65 2 1/2"	25	50	± 5%	Φλάντζα	25,50,100	200	185	258
PFM.080 F	80 3"	40	80	± 5%	Φλάντζα	25,50,100	200	200	265
PFM.100 F	100 4"	60	120	± 5%	Φλάντζα	25,50,100	250	220	272
PFM.150 F	150 6"	150	300	± 5%	Φλάντζα	250,500 ή 1000	300	285	302

